

BUILT TO RESIST



APPLICATION

Zones Atex

**POMPES, VIS D'ALIMENTATION,
TAPIS CONVOYEURS, MÉLANGEURS**

Le variateur Var-Spe est utilisé pour actionner la machine et en varier la vitesse.

AVANTAGES

- Disponible en version Atex **pour zone 1 / 21 et 2 / 22**
- Vaste fourchette de vitesses **0-1500 tours / min** dans les deux directions
- **Couples élevés** à de faibles vitesses
- Remise à zéro de la vitesse avec moteur allumé (**n1=1500 tours / min, n2=0 tour / min**)
- **Pré-programmation de la vitesse** avec moteur éteint



Machine à peindre: variateur K2 sur pompe doseuse



Variateur K2 sur mélangeur pour hydrocarbures

SECTEURS

- PÉTROLIFÈRE ET GAZ
- CHIMIQUE
- PHARMACEUTIQUE
- ALIMENTAIRE
- PROVENDRIES

BUILT TO RESIST



Variateur K4 sur mélangeur secteur pétrolière



Variateur K2 sur pompe secteur chimique

GAMME DE PRODUITS



K2 (0,37-0,55-0,75 kW)



K4 (1,1-1,5 kW)



K5 (2,2-3-4 kW)




15 (3-4 kW)



16 (5,5-7,5 kW) 16B (11 kW)



17 (15 kW) 17B (22 kW)



Variateurs certifiés ATEX
(0,37-22 kW)



VAR-SPE SRL
Via Cordellina, 81 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italia

Tel. +39 0444 572.011
Fax +39 0444 573.188

www.varspe.com
info@varspe.com