

BUILT TO RESIST

APPLICAZIONE

Mescolatori, Agitatori

Il variatore Var-Spe è utilizzato per motorizzare il movimento dell'albero mescolatore.

VANTAGGI

- Ampio range di velocità 0-1500 giri/min in entrambe le direzioni
- Elevate coppie a basse velocità
- Disponibile in versione **Atex** per zona 1/21 e 2/22
- **Azzeramento velocità a motore acceso** (n1=1500 giri/min, n2=0 giri/min)
- **Pre-impostazione velocità** a motore spento
- **Controlli velocità remoti**: 4-20mA, 0-10V, tastierino, pneumatico
- **Limitatore di coppia regolabile**



Trattamento rifiuti



Settore farmaceutico



Settore petrolifero

BUILT TO RESIST



- AMBIENTI DIFFICILI
- DURATA
- AFFIDABILITÀ

Settore alimentare

GAMMA PRODOTTI



K2 (0,37-0,55-0,75 kW)



K4 (1,1-1,5 kW)



K5 (2,2-3-4 kW)




15 (3-4 kW)



16 (5,5-7,5 kW) 16B (11 kW)



17 (15 kW) 17B (22 kW)



Variatori certificati ATEX
(0,37-22 kW)

VAR-SPE SRL
Via Cordellina, 81 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italia

Tel. +39 0444 572.011
Fax +39 0444 573.188

www.varspe.com
info@varspe.com